



## Wygodna instrukcja prawidłowego przechowywania i użytkowania baterii chlorkowych i alkalicznych

- Temperatura przechowywania: od 10 °C do 25 °C
- Baterie nie powinny być przechowywane w pobliżu źródeł ciepła ani w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Wilgotność: 40-95%
- Temperaturowy zakres pracy:
  - Baterie alkaliczne: od -20 °C do 45 °C\*
  - Baterie cynkowo-powietrzne (chlorkowe): od -5 °C do 45 °C\*
- Baterii nie należy: wstrząsać, ładować, zwierać, regenerować ani dodawać do nich żadnych płynów
- Przed podłączeniem baterii do urządzenia usunąć etykietę instrukcyjną z wieczka, umożliwiając swobodny dostęp powietrza do ogniw. Jeśli baterie wyposażone są w specjalne rurki wentylacyjne należy zdjąć z nich zatyczki. Mogą one być ponownie użyte do zablokowania dostępu powietrza, gdy bateria nie będzie używana przez dłuższy okres.
- Aby efektywnie wykorzystać baterie, postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi podłączanych urządzeń elektrycznych: odpowiednia konstrukcja i długość ogrodzenia, odpowiednie druty ogrodzeniowe, prawidłowe uziemienie
- Okres przydatności do użycia: 24 miesiące liczone od daty produkcji
- Średnia minimalna pojemność: po roku prawidłowego przechowywania 80% początkowej wartości\*
- Stare i zużyte baterie poddać recyklingowi przez wyspecjalizowaną firmę

**UWAGA: Okres przydatności do użycia liczony jest od daty produkcji baterii. Zakodowana data produkcji wytłoczona jest na obudowie baterii.**

| Schemat kodowania daty produkcji na baterii                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0                                                           | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0                                                           | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Przykładowo: data produkcji (miesiąc i rok): 05.2024 – 0EBD |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

\*Zgodnie z normą PN-EN 60086-2